



Kuvassa oleva tuote voi poiketa vakiokokoonpanosta.

## PRIMO® L

Matala ilmajousitettu istuin



Maahantuonti ja myynti:  
Algol Technics Oy | Karapellontie 6 | 02610 Espoo  
grammer@algol.com | www.grammer.fi



# PRIMO® L

## Tekniset tiedot

Tämän istuimen pneumaattinen jousitus toimii 12 tai 24 voltin virtalähteellä ja rajoittaa tehokkaasti tärinöitä pienimmissäkin ohjaamoissa. Istuin on helppo säätää kuljettajan painon mukaan ergonomisesti sijoitetun säätökahvan ja ilmaisimen avulla. Istuimessa on lisäksi säädettävä mekaaninen ristiseläntuki. Primo L -istuimessa on vakiovarusteena turvakytin ja kaksitoiminen ELR-turvavyö.



Pneumaattinen jousitus



Mekaaninen ristiseläntuki



Pneumaattinen painonsäätö

### Ominaisuudet

	PRIMO® L
<b>TUOTENRO</b>	
Kangasverhoilu, kompressori 12 V	1293488
Kangasverhoilu, kompressori 24 V	1293477
Keinonahkaverhoilu, kompressori 12 V	1104725
<b>VAKIOVARUSTEET</b>	
Iskunvaimennin, ei säädettävä	●
Pneumaattinen jousitus 12/24 V -kompressorilla	●
Joustomatka, 60 mm	●
<b>1</b> Korkeussäätö, 20 mm	●
<b>2</b> Painonsäätö, pneumaattinen, 45-170 kg	●
<b>3</b> Pituusvaakasäätö, 210 mm	●
<b>4</b> Ristiseläntuki, mekaaninen	●
<b>5</b> Selkänojan kulmansäätö	●

	PRIMO® L
<b>6</b> ELR-turvavyö, kaksitoiminen	●
Istuinyönnyn leveys	470 mm
Turvakytkin	●
<b>LISÄVARUSTEET</b>	
<b>7</b> Asiakirjakotelo	○
<b>8</b> Käsiuojat, kulmansäätö, 60 mm x 320 mm	○
Pituusvaakajousitus*	○
<b>9</b> Selkänojan jatke, integroitu	○
<b>10</b> Istuinlämmitys	○

\* Ei maansiirtokoneisiin

### Mitat (asennuspisteet)

